

ADRIAN O2 FO SR



DESCRIZIONE	NORMA EN ISO 20347:2022	REZULTAT	CERINTE
FETE: Microfibra alba	5.4.3 Rezistentă la rupere 5.4.6 Permeabilitatea vaporilor de apă Coeficient	93 N 1,8 mg/cm ² h 16,7 mg/cm ²	≥ 60 N ≥ 0,8 mg/cm ² h ≥ 15,0 mg/cm ²
CAPTUSEALA CAPUTA: Respirabilă	5.5.2 Rezistentă la rupere 5.5.3 Rezistentă la abraziune (umed) Rezistentă la abraziune (uscat) 5.5.4 Permeabilitatea vaporilor de apă Coeficient	18 N Fără gauri Fără gauri 9,6 mg/cm ² h 77,5 mg/cm ²	≥ 15 N 25.600 cycles 51.200 cycles ≥ 2,0 mg/(cm ² h) ≥ 20,0 mg/cm ²
CAPTUSEALA STAIF: Respirabilă, rezistentă la abraziune	5.5.2 Rezistentă la rupere 5.5.3 Rezistentă la abraziune (umed) Rezistentă la abraziune (uscat) 5.5.4 Permeabilitatea vaporilor de apă Coeficient	18 N Fără gauri Fără gauri 9,6 mg/cm ² h 77,5 mg/cm ²	≥ 15 N 25.600 cycles 51.200 cycles ≥ 2,0 mg/(cm ² h) ≥ 20,0 mg/cm ²
CAPTUSEALA: Respirabilă, rezistentă la abraziune	5.5.2 Rezistentă la rupere 5.5.3 Rezistentă la abraziune (umed) Rezistentă la abraziune (uscat) 5.5.4 Permeabilitatea vaporilor de apă Coeficient	32 N Fără gauri Fără gauri 15,2 mg/cm ² h 122,6 mg/cm ²	≥ 15 N 25.600 cycles 51.200 cycles ≥ 2,0 mg/(cm ² h) ≥ 20,0 mg/cm ²
BRANT: Detasabil, respirabil, antistatic	5.7.4.2 Rezistentă la abraziune (umed) Rezistentă la abraziune (uscat)	Fără gauri Fără gauri	25.600 cycles 12.800 cycles

TALPA: PU SR

5.8.3 Rezistentă la rupere	9,6 kN/m	≥ 5 kN/m
5.8.4 Rezistentă la abraziune	232 mm ³	≤ 250 mm ³
5.8.5 Rezistentă la flexare	1,1 mm	≤ 4,0 mm
5.8.6 Hidroliza	1,2 mm	≤ 6,0 mm
6.4.2 Rezistentă la uleiuri	11,5 %	≤ 12%
6.2.10 Rezistentă la alunecare pe placi ceramice cu glicerina (încălinat spre călcâi la 7°)	0,21	≥ 0,19
(încălinat spre călcâi la 7°)	0,24	≥ 0,22
5.3.5.2 Rezistentă la alunecare pe placi ceramice spalate cu detergent (încălinat spre călcâi la 7°)	0,36	≥ 0,31
(încălinat spre călcâi la 7°)	0,41	≥ 0,36
6.2.2.2 Antistatic	uscăt: 205 MΩ	0,1 ÷ 1000 MΩ
	umed: 97 MΩ	0,1 ÷ 1000 MΩ

MARIMI: 34-48

GREUTATE: (Kg)

34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
380	408	436	464	492	520	548	576	604	632	660	688	716	744	772