

SPIDER S1 PS FO SR ESD



DESCRIERE	NORMA EN ISO 20345:2022 + A1:2024	REZULTAT	CERINTA
FETE: Material textil respirabil	5.4.3 Rezistentă la rupere 5.4.6 Permeabilitatea vaporilor de apă	89,3 N 57.98 mg/cm²h	≥ 60 N ≥ 2.0 mg/cm²h
CAPTUSEALA CAPUTA: Material textil respirabil, rezistent la abraziune	5.5.2 Rezistentă la rupere 5.5.3 Rezistentă la abraziune (umed) Rezistentă la abraziune (uscat) 5.5.4 Permeabilitatea vaporilor de apă Coeficient	65.8 N No holes No holes 43,92 mg/cm²h 352 mg/cm²	≥ 15 N 25.600 cicluri 51.200 cicluri ≥ 2,0 mg/cm² ≥ 20,0 mg/cm²
CAPTUSEALA STAIF: Material textil respirabil, rezistent la abraziune	5.5.2 Rezistentă la rupere 5.5.3 Rezistentă la abraziune (umed) Rezistentă la abraziune (uscat) 5.5.4 Permeabilitatea vaporilor de apă Coeficient	65.8 N No holes No holes 43,92 mg/cm²h 352 mg/cm²	≥ 15 N 25.600 cicluri 51.200 cicluri ≥ 2,0 mg/cm² ≥ 20,0 mg/cm²
CAPTUSEALA: Microfibra gri	5.5.2 Rezistentă la rupere 5.5.3 Rezistentă la abraziune (umed) Rezistentă la abraziune (uscat)	21,6 N No holes No holes	≥ 15 N 25.600 cicluri 51.200 cicluri
BOMBEU: Nemetalic, non-magnetic, 200 J	5.3.2.6 Rezistentă la impact 5.3.2.7 Rezistentă la compresiune	19 mm 25 mm	≥ 14 mm ≥ 14 mm

LAMELA ANTIPERFORATIE: Nemetalica, din material textil	6.2.1.14 Rezistentă la perforare	1624 N	Min.1100 N
ACOPERIS DE BRANT: Detasabil, respirabil, antistatic	5.7.4.2 Rezistentă la abraziune (umed) Rezistentă la abraziune (uscat)	No holes No holes	12.800 cicluri 25.600 cicluri
TALPA EXTERIOARA: Poliuretan 2D dubla densitate, Antiderapanta SR	5.8.3 Rezistentă la rupere 5.8.4 Rezistentă la abraziune 5.8.5 Rezistentă la flexare 5.8.6 Hidroliza 6.2.2.2 Antistatic 6.4.2 Rezistentă la uleiuri 5.3.5.2 Rezistentă la alunecare cu lauril sulfat de sodiu Alunecare calcai înainte Alunecare varf inapoi 6.2.10 Glicerina Alunecare calcai înainte Alunecare varf inapoi	10.8 kN/m 47.1 mm ³ 0.2 mm 0.3 mm uscat: 49,2 x10 ⁷ Ω umed: 8,1 x10 ⁷ Ω 1,1 % 0.32 0,37 0,22 0,26	≥ 8 kN/m ≤ 150 mm ³ ≤ 4,0 mm ≤ 6,0 mm pass pass ≤ 12% ≥ 0,31 ≥ 0,36 ≥ 0,19 ≥ 0,22

MARIMI: 36-48

GREUTATE:

36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
940	984	1028	1072	1116	1160	1204	1248	1292	1336	1380	1424	1468

Marime	Cod EAN
35	-
36	9001000143361
37	9001000143378
38	9001000143385
39	9001000143392
40	9001000143408
41	9001000143415
42	9001000143422
43	9001000143439
44	9001000143446
45	9001000143453
46	9001000143460
47	9001000143477
48	9001000143484