

TREMITI S1PL FO SR



DESCRIZIONE	NORMA EN ISO 20345:2022	RISULTATO	REQUISITO
TOMAIO: Pelle scamosciata, tessuto traspirante	6.3 Resistenza allo strappo	282 N	≥60 N
	6.6 Permeabilità al vapore acqueo	4.5 mg/cm ² h	≥ 0,8 mg/cm ² h
	Coefficiente di permeabilità	36.9 mg/cm ²	≥ 15,0 mg/cm ²
FODERA ANTERIORE: tessuto sintetico traspirante, resistente all'abrasione	6.3 Resistenza allo strappo	96 N	≥ 15 N
	6.12 Resistenza all'abrasione (secco)	No Fori	25.600 cicli
	Resistenza all'abrasione (bagnato)	No Fori	12.800 cicli
	6.6 + 6.7 + 6.8 Permeabilità al vapore acqueo	23.6 mg/cm ² h	≥ 2,0 mg/cm ²
	Coefficiente di permeabilità	188.9 mg/cm ²	≥ 20,0 mg/cm ²
FODERA POSTERIORE: tessuto sintetico traspirante, resistente all'abrasione	6.3 Resistenza allo strappo	44 N	≥ 15 N
	6.12 Resistenza all'abrasione (secco)	No Fori	51.200 cicli
	Resistenza all'abrasione (bagnato)	No Fori	25.600 cicli
	6.6 + 6.7 + 6.8 Permeabilità al vapore acqueo	22.9 mg/cm ² h	≥ 2,0 mg/cm ²
	Coefficiente di permeabilità	185,3 mg/cm ²	≥ 20,0 mg/cm ²
PUNTALE: Composite	5.4 Resistenza all'urto	14,5 mm	≥ 14 mm
	5.5 Resistenza alla compressione	15,5 mm	≥ 14 mm
ANTIPERFORAZIONE: tessuto a perforazione "zero"	5.10.4.2.2 - Resistenza alla perforazione della calzatura con inserto antiperforazione non metallico (Tipo PL)	PASS	A 1.100 N non deve presentare alcuna perforazione. Inoltre, non deve verificarsi effetto tenda
SOTTOPIEDE: Removibile, anatomico, antistatico	6.12 Resistenza all'abrasione (secco)	No Fori	25.600 cicli
	Resistenza all'abrasione (bagnato)	No Fori	12.800 cicli

SUOLA: PU 2D antiscivolo SR	8.2 Resistenza allo strappo	11.0 kN/m	≥ 8 kN/m
	8.3 Resistenza all'abrasione	29 mm ³	≤ 150 mm ³
	8.4 Resistenza alle flessioni	0,3 mm	≤ 4,0 mm
	8.5 Idrolisi	0.8 mm	≤ 6,0 mm
	8.6.1 Resistenza agli idrocarburi	3.7 %	≤ 12%
	5.14 Resistenza allo scivolamento su piastrella in ceramica con acqua e detergente		
	Inclinata verso il tacco	0,35	≥ 0,31
	Inclinata verso la punta	0,40	≥ 0,36
	Resistenza allo scivolamento su piastrella in ceramica con glicerina		
	Inclinata verso il tacco	0,12	≥ 0,19
	Inclinata verso la punta	0,18	≥ 0,22

MISURE: 35-48

PESO: 1020 gr (1 pa 42)