

CHERRY_20 SB E A ESD SRC



DESCRIERE	NORMA EN ISO 20345:2011	RESULTAT	CERINTE NORMA
Fete: Microfibra	5.4.3 Rezistentă la sfasiere 5.4.6 Coeficient de Permeabilitatea la vapori de apa	118 N 1.3 mg/cm ² h 17.1 mg/cm ²	≥60 N ≥ 0,8 mg/cm ² h ≥ 15,0 mg/cm ²
Captuseala caputa : cu aerisire si rezistentă la abraziune, antibacteriana	5.5.1 Rezistentă la sfasiere 5.5.2 Rezistentă la abraziune (mediu umed) Rezistentă la abraziune (mediu uscat) 5.5.3 Coeficient de Permeabilitatea la vapori de apa	45 N Fara decupaj Fara decupaj 4,7 mg/cm ² 40.5 mg/cm ²	≥ 15 N 25.600 cicluri 12.800 cicluri ≥ 2,0 mg/cm ² ≥ 20,0 mg/cm ²
Captuseala stail: cu aerisire si rezistentă la abraziune	5.5.1 Rezistentă la sfasiere 5.5.2 Rezistentă la abraziune (mediu umed) Rezistentă la abraziune (mediu uscat) 5.5.3 Coeficient de Permeabilitatea la vapori de apa	43 N Fara decupaj Fara decupaj 4,3 mg/cm ² 35.3 mg/cm ²	≥ 15 N 51.200 cicluri 25.600 cicluri ≥ 2,0 mg/cm ² ≥ 20,0 mg/cm ²
Bombeau de siguranta: Din material compozit	5.3.2.3 Rezistentă la impact 5.3.2.4 Rezistentă la compresiune	15.5 mm 15,0 mm	≥ 14 mm ≥ 14 mm

nemetalic, rezistent la 200 J			
Acoperis de brant: Talpa interioara detasabila, captusita, antistatica	5.7.4.2 Rezistentă la abraziune (mediu umed) Rezistentă la abraziune (mediu uscat)	Fara perforatii Fara perforatii	25.600 cicluri 12.800 cicluri
Talpa: PU 1D, talpa aderenta, SRC	5.8.2 Rezistentă la sfasiere 5.8.3 Rezistentă la abraziune 5.8.4 Rezistentă la flexare 5.8.5.Hidroliză 6.4.2 Rezistentă la uleiuri 5.11 Rezistentă la alunecare pe placi ceramice spalate cu detergent Alunecare pe suprafata totala a talpii Alunecare pe calcai Rezistentă la alunecare pe placi din otel acoperite cu glicerina Alunecare pe suprafata totala a talpii Alunecare pe calcai	6.8 kN/m 168 mm ³ 2,5 mm 4,0 mm 0.2% 0,49 0,48 0,26 0,22	≥ 5 kN/m ≤250mm ³ ≤ 4,0 mm ≤ 6,0 mm ≤ 12% ≥ 0,32 ≥ 0,28 ≥ 0,18 ≥ 0,13

MARIMI : 35-48 MONDOPOINT 11

EXENA S.r.l.

Via Breda, 7/A – Zona Ind.le A 62012 – CIVITANOVA MARCHE (MC) ITALY - Telefono: +39 0733 897256 - Fax: +39 0733 897519
C.F. e P. IVA: 01336080435 – Reg.Imprese MC n.01336080435 – REA MC144207 www.exena.it –
info@exena.it - pec: amministrazione@pec.exena.it

CHERRY_20 SB E A ESD SRC



DESCRIPTION	NORM EN ISO 20345:2011	RESULT	REQUIREMENT
UPPER: Breathable texfiber	5.4.3 Tear strength	118 N	≥60 N
	5.4.6 Water vapour permeability	1,3 mg/cm ² h	≥ 0,8 mg/cm ² h
	Coefficient	17,1 mg/cm ²	≥ 15,0 mg/cm ²
VAMP LINING: Breathable, abrasion resistance, antibacterial	5.5.1 Tear strength	45 N	≥ 15 N
	5.5.2 Abrasion resistance(Wet)	No holes	25.600 cycles
	Abrasion resistance(Dry)	No holes	12.800 cycles
	5.5.3 Water vapor permeability	4,7 mg/cm ² h	≥ 2,0 mg/(cm ² h)
	Coefficient	40,5 mg/cm ²	≥20,0 mg/cm ²
QUARTER LINING: breathable textile, abrasion resistance	5.5.1 Tear strength	43 N	≥ 15 N
	5.5.2 Abrasion resistance(Wet)	No holes	51.200 cycles
	Abrasion resistance(Dry)	No holes	25.600 cycles
	5.5.3 Water vapor permeability	4,3 mg/cm ² h	≥ 2,0 mg/(cm ² h)
	Coefficient	35,3 mg/cm ²	≥20,0 mg/cm ²
SAFETY TOE CAP: Composite resistant to 200j force.	5.3.2.3 Impact resistance	15,5 mm	≥ 14 mm
	5.3.2.4 Compression resistance	15,0 mm	≥ 14 mm
FOOTBED: Removable, cushioned, antistatic insole	5.7.4.2 Abrasion resistance(Wet)	No holes	25.600 cycles
	Abrasion resistance(Dry)	No holes	12.800 cycles
OUTSOLE PU 1D SRC, antislip	5.8.2 Tear strength	6.8 kN/m	≥ 5 kN/m
	5.8.3 Abrasion resistance	168 mm ³	≤ 250 mm ³
	5.8.4 Flexing resistance	2,5 mm	≤ 4,0 mm
	5.8.5 Hydrolysis	4,0 mm	≤ 6,0 mm
	6.4.2 Oils resistance	0,2 %	≤ 12%
	5.11 Pressed ceramic tile floor on detergent resistance		
	Flat slip	0,49	≥ 0,32
	Heel slip	0,48	≥ 0,28
	Stainless steel plate on glycerin resistance		
	Flat slip	0,26	≥ 0,18
	Heel slip	0,22	≥ 0,13

SIZES : 35-48

MONDOPOINT 11

EXENA S.r.l.

Via Breda, 7/A – Zona Ind.le A 62012 – CIVITANOVA MARCHE (MC) ITALY - Telefono: +39 0733 897256 - Fax: +39 0733 897519

C.F. e P. IVA: 01336080435 – Reg.Imprese MC n.01336080435 – REA MC144207

www.exena.it – info@exena.it – pec: amministrazione@pec.exena.it

Traducere din limba engleza - in conformitate cu documentul

EXENA
DECLARATIE DE CONFORMITATE UE
M22 -Vers. 00

Conform regulamentului (UE) 2016/425 – Anexa IX, **Exena srl** DECLARA
ca echipamentul individual de protectie si lotul respectiv de productie
descrie mai jos:

Articol: **CHERRY 20**

Lot: 69267



Este in conformitate cu standardul: EN ISO 20345:2011

Clasa: II

Categoria de marcaj: SB E A ESD SRC

Nr. certificat: F-130-04349-21

Data: 08.04.2021

EMIS DE: CIMAC – 0465

Civitanova Marche,

Aplicata parafa firmei EXENA S.R.L.

Sediul in Via Breda, 7/A

Civitanova Marche (MC), ITALIA ,

Sfârșitul traducerii

DECLARATION OF CONFORMITY UE

M22 - Ver.00

As per Regulation (UE) 2016/425 - Annex IX, Exena Srl declares that the ppe and the relative production batch below described:

item

CHERRY 20

batch:

69267



conforms to the standard:

EN ISO 20345:2011

class:

II

marking category:

SB E A ESD SRC

certificate numb.:

F-130-04349-21

date:

08/04/2021

issued by:

CIMAC - 0465

Civitanova Marche

EXENA S.r.l.
Via Breda, 7/A - Zona Ind. Le A
Tel. 0733 897256 Fax 0733 897519
63013 CIVITANOVA MARCHE - MC
P. IVA 01336080435
CEO

EXENA S.r.l.

Via Breda, 7 - Z.na Ind. A 62012 - CIVITANOVA MARCHE (MC) ITALY - Telefono: +39 0733 897256 - Fax: +39 0733 897519

P. IVA: 01336080435 - Reg. Impr. Trib. MC N. 21676/1998 - CCIAA MC 22988

www.exena.it - info@exena.it - pec: amministrazione@pec.exena.it