

PETE 20 S3 ESD SRC



DESCRIERE	NORMA EN ISO 20345:2011	RESULTAT CERINTE NORMA	
Fete: Micronubuk	5.4.3 Rezistentă la sfasieri 5.4.6 Coeficient de Permeabilitatea la vapori de apă	126 N 1.6 mg/cm ² h 15.2 mg/cm ²	≥120 N ≥ 0,8 mg/cm ² h ≥ 15,0 mg/cm ²
Captuseala caputa : Material textil perforat, rezistentă la abraziune ce asigura respirația piciorului	5.5.1 Rezistentă la sfasieri 5.5.2 Rezistentă la abraziune (mediu umed) Rezistentă la abraziune (mediu uscat) 5.5.3 Permeabilitatea vaporilor de apă Coeficient de permeabilitate	45 N Fara decupaj Fara decupaj 4.7mg/cm ² h 40.5 mg/cm ² h	≥ 15 N 25.600 cicluri 12.800 cicluri ≥ 2,0 mg/cm ² ≥20,0 mg/cm ²
Captuseala stăif: Tesătură respirabilă, rezistentă la abraziune	5.5.1 Rezistentă la sfasieri 5.5.2 Rezistentă la abraziune (mediu umed) Rezistentă la abraziune (mediu uscat) 5.5.3 Permeabilitatea vaporilor de apă Coeficient de permeabilitate	38 N Fara decupaj Fara decupaj 7.8 mg/cm ² h 63.3 mg/cm ² h	≥ 15 N 51.200 cicluri 25.600 cicluri ≥ 2,0 mg/cm ² ≥20,0 mg/cm ²
Bombeu de siguranță: Nemetalic, din policarbonat	5.3.2.3 Rezistentă la impact 5.3.2.4 Rezistentă la compresiune	15 mm 14.5 mm	≥ 14 mm ≥ 14 mm
Lamela antiperforare: Lamela nemetalică	5.7.1 Grosime 5.7.3 Absorbția de apă	3,6 mm 96 mg/cm ²	≥ 2 mm ≥ 70.0mg/cm ²

Acoperis de brant: Detasabil,anatomic, antistatic,	5.7.4.2 Rezistenta la abraziune (mediu umed) Rezistenta la abraziune (mediu uscat)	Fara perforatii Fara perforatii	25.600 cicluri 12.800 cicluri
Talpa: PU 2D, antialunecare SRC	5.8.2 Rezistenta la sfasiere 5.8.3 Rezistenta la abraziune 5.8.4 Rezistenta la flexare 5.8.5 Hidroliza 6.4.2 Rezistenta la uleiuri 5.11 Rezistenta la alunecare pe placi ceramice spalate cu detergent Alunecare pe suprafata totala a talpii Alunecare pe calcai Rezistenta la alunecare pe placi din otel acoperite cu glicerina Alunecare pe suprafata totala a talpii Alunecare pe calcai	11 kN/m 64 mm ³ 2 mm 4 mm 2% 0,43 0,32 0,21 0,16	≥ 8 kN/m ≤150mm ³ ≤ 4,0 mm ≤ 6,0 mm ≤ 12% ≥ 0,32 ≥ 0,28 ≥ 0,18 ≥ 0,13

MARIMI : 35-48

EXENA S.r.l.

Via Breda, 7/A – Zona Ind.le A 62012 – CIVITANOVA MARCHE (MC) ITALY - Telefono: +39 0733 897256 - Fax: +39 0733 897519 C.F. e P. IVA: 01336080435 – Reg.Imprese MC n.01336080435 – REA MC144207
www.exena.it – info@exena.it - pec: amministrazione@pec.exena.it

PETE 20 S3 ESD SRC



DESCRIPTION	NORM EN ISO 20345:2011	RESULT	REQUIREMENT
UPPER: Micronubuk	5.4.3 Tear strength	126 N	≥120 N
	5.4.6 Water vapor permeability Coefficient	1,6 mg/cm ² h 15,2 mg/cm ²	≥ 0,8 mg/cm ² h ≥ 15,0 mg/cm ²
VAMP LINING: Breathable, abrasion resistance.	5.5.1 Tear strength	45 N	≥ 15 N
	5.5.2 Abrasion resistance(Wet)	No holes	25.600 cycles
	Abrasion resistance(Dry)	No holes	12.800 cycles
	5.5.3 Water vapor permeability Coefficient	4,7 mg/cm ² h 40,5 mg/cm ²	≥ 2,0 mg/cm ² ≥20,0 mg/cm ²
QUARTER LINING: Breathable, abrasion resistance.	5.5.1 Tear strength	38 N	≥ 15 N
	5.5.2 Abrasion resistance(Wet)	No holes	51.200 cycles
	Abrasion resistance(Dry)	No holes	25.600 cycles
	5.5.3 Water vapor permeability Coefficient	7,8 mg/cm ² h 63,3 mg/cm ²	≥ 2,0 mg/cm ² ≥20,0 mg/cm ²
SAFETY TOE CAP: Non-metallic polycarbonate safety toe.	5.3.2.3 Impact resistance	15,0 mm	≥ 14 mm
	5.3.2.4 Compression resistance	14,5 mm	≥ 14 mm
PIERCE-RESISTANCE: Textile pierce proof footbed,	5.7.1. Thickness	3,6 mm	≥ 2,0 mm
	5.7.3 Water absorption	96 mg/cm ²	≥70,0 mg/cm ²
FOOTBED: Removable, cushioned, antistatic insole.	5.7.4.2 Abrasion resistance(Wet)	No holes	25.600 cycles
	Abrasion resistance(Dry)	No holes	12.800 cycles
OUTSOLE: PU 2D, Antislip sole, SRC	5.8.2 Tear strength	11 kN/m	≥ 8 kN/m
	5.8.3 Abrasion resistance	64 mm ³	≤ 150 mm ³
	5.8.4 Flexing resistance	2,0 mm	≤ 4,0 mm
	5.8.5 Hydrolysis	4 mm	≤ 6,0 mm
	6.4.2 Oils resistance	2%	≤ 12%
	5.11 Pressed ceramic tile floor on detergent resistance		
	Flat slip	0,43	≥ 0,32
	Heel slip	0,32	≥ 0,28
	Stainless steel plate on glycerin resistance		
	Flat slip	0,21	≥ 0,18
	Heel slip	0,16	≥ 0,13

SIZES: 35-48

EXENA S.r.l.

Via Breda, 7/A – Zona Ind.le A 62012 – CIVITANOVA MARCHE (MC) ITALY - Telefono: +39 0733 897256 - Fax: +39 0733 897519

C.F. e P. IVA: 01336080435 – Reg.Imprese MC n.01336080435 – REA MC144207

www.exena.it – info@exena.it – pec: amministrazione@pec.exena.it

Traducere din limba engleza - in conformitate cu documentul

EXENA

DECLARATIE DE CONFORMITATE UE

M22 -Vers. 00

Conform regulamentului (UE) 2016/425 – Anexa IX, **Exena srl** DECLARA
ca echipamentul individual de protectie si lotul respectiv de productie
descrie mai jos:

Articol: **PETE_20**

Lot: 64863



Este in conformitate cu standardul: EN ISO 20345:2011

Clasa: II

Categoria de marcaj: S3 ESD SRC

Nr. certificat: F-130-04105-21

Data: **02.02.2021**

EMIS DE: CIMAC – 0465

Civitanova Marche,

Aplicata parafa firmei EXENA S.R.L.

Sediul in Via Breda, 7/A

Civitanova Marche (MC), ITALIA ,

Sfârșitul traducerii



DECLARATION OF CONFORMITY UE

M22 - Ver.00

As per Regulation (UE) 2016/425 - Annex IX, Exena Srl declares that the ppe and the relative production batch below described:

item

PETE_20

batch:

64863



conforms to the standard:

EN ISO 20345:2011

class:

II

marking category:

S3 ESD SRC

certificate numb.:

F-130-04105-21

date:

02/02/2021

issued by:

CIMAC - 0465

Civitanova Marche

15/02/21

EXENA S.r.l.
Via Breda, 7/A - Zona Ind. le A
Tel. 0733 897256 Fax 0733 897519
62012 - CIVITANOVA MARCHE (MC)
P. IVA 01336080435

EXENA S.r.l.

Via Breda, 7 - Z.na Ind. A 62012 - CIVITANOVA MARCHE (MC) ITALY - Telefono: +39 0733 897256 - Fax: +39 0733 897519

P. IVA: 01336080435 - Reg. Impr. Trib: MC N. 21676/1998 - CCIAA MC 22988

www.exena.it - info@exena.it - pec: amministrazione@pec.exena.it