

exena.

Athena_23 S3L FO SR



DESCRIERE	NORMA EN ISO 20345:2011	REZULTAT	CERINTE NORMA
Fete: : Material textil impermeabil	5.4.3 Rezistentă la sfasieri 5.4.6 Coeficient de Permeabilitatea la vapori de apa	157 N 7.6 mg/cm ² h 61.1 mg/cm ²	≥60 N ≥ 0,8 mg/cm ² h ≥ 15,0 mg/cm ²
Captuseala caputa : Material textil, rezistent la abraziune, asigură aerisirea piciorului	5.5.1 Rezistentă la sfasieri 5.5.2 Rezistentă la abraziune (mediu umed) Rezistentă la abraziune (mediu uscat) 5.5.3 Coeficient de Permeabilitatea la vapori de apa	25 N Fara decupaj Fara decupaj 7.7 mg/cm ² 62 mg/cm ²	≥ 15 N 25.600 cicluri 12.800 cicluri ≥ 2,0 mg/cm ² ≥ 20,0 mg/cm ²
Captuseala staif: Membrană respirabilă, rezistentă la abraziune	5.5.1 Rezistentă la sfasieri 5.5.2 Rezistentă la abraziune (mediu umed) Rezistentă la abraziune (mediu uscat) 5.5.3 Coeficient de Permeabilitatea la vapori de apa	25N Fara decupaj Fara decupaj 7.7 mg/cm ² 62 mg/cm ²	≥ 15 N 51.200 cicluri 25.600 cicluri ≥ 2,0 mg/cm ² ≥ 20,0 mg/cm ²
Bombeu de siguranta: Material compozit	5.3.2.3 Rezistentă la impact 5.3.2.4 Rezistentă la compresiune	14,0 mm 15.4 mm	≥ 13.5 mm ≥ 13.5 mm

nemetalic	5.7.1 Grosime 5.7.3 Absorbția de apă	3,5 mm 72 mg/cm ²	≥ 2,0 mm ≥70,0 mg/cm ²
Lamela antiperforare: Lamelă antiperforație nemetalică, perforație zero			
Acoperis de brant: Talpa interioară detașabilă, captusită, antistatică	5.7.4.2 Rezistență la abraziune (mediu umed) Rezistență la abraziune (mediu uscat)	Fără perforații Fără perforații	25.600 cicluri 12.800 cicluri
Talpa: PU 2D talpa aderentă, SRC	5.8.2 Rezistență la sfășiere 5.8.3 Rezistență la abraziune 5.8.4 Rezistență la flexare 5.8.5. Hidroliză 6.4.2 Rezistență la uleiuri 5.11 Rezistență la alunecare pe plăci ceramice spalate cu detergent Alunecare pe suprafața totală a talpii Alunecare pe calcai Rezistență la alunecare pe plăci din oțel acoperite cu glicerină Alunecare pe suprafața totală a talpii Alunecare pe calcai	10.5 kN/m 58 mm ³ 2.5 mm 1.5 mm 1% 0.46 0,40 0,21 0,16	≥ 8 kN/m ≤ 150mm ³ ≤ 4,0 mm ≤ 6,0 mm ≤ 12% ≥ 0,32 ≥ 0,28 ≥ 0,18 ≥ 0,13

MARIMI : 35-48 MONDOPOINT 11

EXENA S.r.l.

Via Breda, 7/A – Zona Ind.le A 62012 – CIVITANOVA MARCHE (MC) ITALY - Telefono: +39 0733 897256 - Fax: +39 0733 897519 C.F. e P. IVA:
01336080435 – Reg.Imprese MC n.01336080435 – REA MC144207 www.exena.it – info@exena.it - pec:
amministrazione@pec.exena.it