

CANNES S3 SRC



DESCRIERE	NORMA EN ISO 20345:2011	RESULTAT	CERINTE NORMA
Fete: : Micronubuck hidrofobizat, microfibră rezistentă la abraziune	5.4.3 Rezistentă la sfasiere 5.4.6 Coeficient de Permeabilitatea la vapori de apa	73 N 1.6 mg/cm ² h 15.8 mg/cm ²	≥60 N ≥ 0,8 mg/cm ² h ≥ 15,0 mg/cm ²
Captuseala caputa : Material textil perforat, rezistent la abraziune, asigură aerisirea piciorului	5.5.1 Rezistentă la sfasiere 5.5.2 Rezistentă la abraziune (mediu umed) Rezistentă la abraziune (mediu uscat) 5.5.3 Coeficient de Permeabilitatea la vapori de apa	43 N Fara decupaj Fara decupaj 4.3 mg/cm ² 35.3 mg/cm ²	≥ 15 N 25.600 cicluri 12.800 cicluri ≥ 2,0 mg/cm ² ≥ 20,0 mg/cm ²
Captuseala stăif: cu aerisire și rezistentă la abraziune	5.5.1 Rezistentă la sfasiere 5.5.2 Rezistentă la abraziune (mediu umed) Rezistentă la abraziune (mediu uscat) 5.5.3 Coeficient de Permeabilitatea la vapori de apa	43 N Fara decupaj Fara decupaj 4.3 mg/cm ² 35.3 mg/cm ²	≥ 15 N 51.200 cicluri 25.600 cicluri ≥ 2,0 mg/cm ² ≥ 20,0 mg/cm ²
Bombeau de siguranta: Nemetalic, rezistent la	5.3.2.3 Rezistentă la impact 5.3.2.4 Rezistentă la compresiune	15.5 mm 15 mm	≥ 14 mm ≥ 14 mm

compresiune 200 j Lamela antiperforare: Lamela nemetalica, perforatie zero	5.7.1 Grosime 5.7.3 Absorbția de apa	3,6 mm 96 mg/cm ²	≥ 15 mm ≥70mg/cm ²
Acoperis de brant: Talpa interioara detasabila, captusita, antistatica	5.7.4.2 Rezistenta la abraziune (mediu umed) Rezistenta la abraziune (mediu uscat)	Fara perforatii Fara perforatii	25.600 cicluri 12.800 cicluri
Talpa: PU 1D, talpa aderenta, SRC	5.8.2 Rezistenta la sfasiere 5.8.3 Rezistenta la abraziune 5.8.4 Rezistenta la flexare 5.8.5.Hidroliză 6.4.2 Rezistenta la uleiuri 5.11 Rezistenta la alunecare pe placi ceramice spalate cu detergent Alunecare pe suprafata totala a talpii Alunecare pe calcai Rezistenta la alunecare pe placi din otel acoperite cu glicerina Alunecare pe suprafata totala a talpii Alunecare pe calcai	6.8 kN/m 168 mm ³ 2.5 mm 5 mm 0.2% 0,49 0,48 0,26 0,22	≥ 5 kN/m ≤250mm ³ ≤ 4,0 mm ≤ 6,0 mm ≤ 12% ≥ 0,32 ≥ 0,28 ≥ 0,18 ≥ 0,13

MARIMI : 35-48 MONDOPOINT 11

EXENA S.r.l.

Via Breda, 7/A – Zona Ind.le A 62012 – CIVITANOVA MARCHE (MC) ITALY - Telefono: +39 0733 897256 - Fax: +39 0733 897519 C.F. e P. IVA: 01336080435 – Reg.Imprese MC n.01336080435 – REA MC144207
www.exena.it – info@exena.it - pec: amministrazione@pec.exena.it

CANNES S3 SRC



DESCRIPTION	NORM EN ISO 20345:2011	RESULT	REQUIREMENT
UPPER: Breathable Micronubuk	5.4.3 Tear strength 5.4.6 Water vapor permeability Coefficient	73 N 1,6 mg/cm ² h 15,8 mg/cm ²	≥60 N ≥ 0,8 mg/cm ² h ≥ 15,0 mg/cm ²
VAMP LINING: Breathable, abrasion resistance, antibacterial	5.5.1 Tear strength 5.5.2 Abrasion resistance(Wet) Abrasion resistance(Dry) 5.5.3 Water vapor permeability Coefficient	43 N No holes No holes 4,3 mg/cm ² h 35,3 mg/cm ²	≥ 15 N 25.600 cycles 12.800 cycles ≥ 2,0 mg/(cm ² h) ≥20,0 mg/cm ²
QUARTER LINING: breathable textile, abrasion resistance .	5.5.1 Tear strength 5.5.2 Abrasion resistance(Wet) Abrasion resistance(Dry) 5.5.3 Water vapor permeability Coefficient	43 N No holes No holes 4,3 mg/cm ² h 35,3 mg/cm ²	≥ 15 N 51.200 cycles 25.600 cycles ≥ 2,0 mg/(cm ² h) ≥20,0 mg/cm ²
SAFETY TOE CAP: Composite resistant to 200j force.	5.3.2.3 Impact resistance 5.3.2.4 Compression resistance	15,5 mm 15,0 mm	≥ 14 mm ≥ 14 mm
PIERCE-RESISTANCE: Textile pierce proof footbed,	5.7.1. Thickness 5.7.3 Water absorption	3,6 mm 96 mg/cm ²	≥ 2,0 mm ≥70,0 mg/cm ²
FOOTBED: Removable, cushioned, antistatic insole	5.7.4.2 Abrasion resistance(Wet) Abrasion resistance(Dry)	No holes No holes	25.600 cycles 12.800 cycles
OUTSOLE PU 1D SRC, antislip	5.8.2 Tear strength 5.8.3 Abrasion resistance 5.8.4 Flexing resistance 5.8.5 Hydrolysis 6.4.2 Oils resistance 5.11 Pressed ceramic tile floor on detergent resistance Flat slip Heel slip Stainless steel plate on glycerin resistance Flat slip Heel slip	6.8 kN/m 168 mm ³ 2,5 mm 4,0 mm 0,2 % 0,49 0,48 0,26 0,22	≥ 5 kN/m ≤ 250 mm ³ ≤ 4,0 mm ≤ 6,0 mm ≤ 12% ≥ 0,32 ≥ 0,28 ≥ 0,18 ≥ 0,13

SIZES: 35-48

EXENA S.r.l.

Via Breda, 7/A – Zona Ind.le A 62012 – CIVITANOVA MARCHE (MC) ITALY - Telefono: +39 0733 897256 - Fax: +39 0733 897519

C.F. e P. IVA: 01336080435 – Reg.Imprese MC n.01336080435 – REA MC144207

www.exena.it – info@exena.it – pec: amministrazione@pec.exena.it

Traducere din limba engleza - in conformitate cu documentul

EXENA
DECLARATIE DE CONFORMITATE UE
M22 -Vers. 00

Conform regulamentului (UE) 2016/425 – Anexa IX, **Exena srl** DECLARA
ca echipamentul individual de protectie si lotul respectiv de productie
descrie mai jos:

Articol: **CANNES**

Lot: 65392



Este in conformitate cu standardul: EN ISO 20345:2011

Clasa: II

Categoria de marcaj: S3 SRC

Nr. certificat: F-130-04104-21

Data: **02.02.2021**

EMIS DE: CIMAC – 0465

Civitanova Marche,
Aplicata parafa firmei EXENA S.R.L.
Sediul in Via Breda, 7/A
Civitanova Marche (MC), ITALIA ,

Sfârșitul traducerii

DECLARATION OF CONFORMITY UE

M22 - Ver.00

As per Regulation (UE) 2016/425 - Annex IX, Exena Srl declares that the ppe and the relative production batch below described:

item

CANNES_20

batch:

65392



conforms to the standard:

EN ISO 20345:2011

class:

II

marking category:

S3 SRC

certificate numb.:

F-130-04104-21

date:

02/02/2021

issued by:

CIMAC - 0465

Civitanova Marche

02/02/21

EXENA S.r.l.
Via Breda, 7/A - Zona Ind.le A
Tel. 0733 897256 Fax 0733 897519
62012 CIVITANOVA MARCHE - MC
P. IVA 01336080435
CEO

EXENA S.r.l.

Via Breda, 7 - Z.na Ind. A 62012 - CIVITANOVA MARCHE (MC) ITALY - Telefono: +39 0733 897256 - Fax: +39 0733 897519

P. IVA: 01336080435 - Reg. Impr. Trib. MC N. 21676/1998 - CCIAA MC 22988

www.exena.it - info@exena.it - pec: amministrazione@pec.exena.it