

CORAL S2 SRC



DESCRIERE	NORM EN ISO 20345:2011	REZULTAT	CERINTE
FETE: Microfibra hidrofobizata	5.4.3 Rezistenta la rupere	104 N	≥60 N
	5.4.6 Permeabilitatea	1,8 mg/cm ² h	≥ 0,8 mg/cm ² h
CAPTUSEALA CAPUTA: Respirabila, rezistenta la abraziune	vaporilor de apa Coeficient	16,9 mg/cm ²	≥ 15,0 mg/cm ²
	5.5.1 Rezistenta la rupere	25 N	≥ 15 N
	5.5.2 Rezistenta la abraziune(umed)	Fara gauri	25.600 cycles
	Rezistenta la abraziune(uscata)	7,7 mg/cm ² h	12.800 cycles
		62,0 mg/cm ²	≥ 2,0 mg/cm ²
CAPTUSEALA STAIF: Respirabila, rezistenta la abraziune	5.5.3 Permeabilitatea vaporilor de apa Coeficient	18 N	≥20,0 mg/cm ²
	5.5.1 Rezistenta la rupere	Fara gauri	≥ 15 N
	5.5.2 Rezistenta la abraziune(umed)	51.200 cycles	25.600 cycles
		9,6 mg/cm ² h	≥ 2,0 mg/cm ²
		77,5 mg/cm ²	≥20,0 mg/cm ²
BOMBEU: Nemetalic, din policarbonat	Rezistenta la abraziune(uscata)		
	5.5.3 Permeabilitatea vaporilor de apa Coeficient		
	5.3.2.3 Rezistenta la impact	14,5 mm	≥ 14 mm
	5.3.2.4 Rezistenta la compresiune	15,5 mm	≥ 14 mm
LAMELA ANTIPERFORATIE: Nemetalica, din material textil	5.7.1. Grosime	3,6 mm	≥ 2,0 mm
	5.7.3 Absorbtia apei	97 mg/cm ²	≥70,0 mg/cm
BRANT: X-DRY, Detasabil, respirabil, antistatic	5.7.4.2 Rezistenta la abraziune(umed)	Fara gauri	25.600 cycles
	Rezistenta la abraziune(uscata)		12.800 cycles

TALPA: PU 2D, Antislip SRC	5.8.2 Rezistentă la rupere	8,5 kN/m	≥ 8 kN/m
	5.8.3 Rezistentă la abraziune	78 mm ³	≤ 150 mm ³
	5.8.4 Rezistentă la flexare	2,5 mm	≤ 4,0 mm
	5.8.5 Hidroliză	2,5 mm	≤ 6,0 mm
	5.10 Antistatic	uscat: 1,32 x10 ⁸ Ω umed: 0,79 x10 ⁷ Ω	
	6.4.2 Rezistentă la uleiuri	1,0 %	≤ 12%
	5.11 Rezistentă la alunecare la plăci ceramice, acoperite cu detergent		
	Alunecare	0,50	≥ 0,32
	pe talpa	0,44	≥ 0,28
	Alunecare		
	pe calcai		
	Rezistentă la alunecare pe plăci de oțel, acoperite cu glicerina		
	Alunecare pe talpa	0,21	≥ 0,18
	Alunecare pe calcai	0,16	≥ 0,13

MARIMI: 35-48

GREUTATE: 0,884 kg (1 pa 42)

EXENA S.r.l.

Via Breda, 7/A – Zona Ind.le A 62012 – CIVITANOVA MARCHE (MC) ITALY - Telefono: +39 0733 897256 - Fax: +39 0733 897519

C.F. e P. IVA: 01336080435 – Reg.Imprese MC n.01336080435 – REA MC144207

www.exena.it – info@exena.it - pec: amministrazione@pec.exena.it