



Ham anticadere cu chingi pentru coapse - 2 puncte de prindere ALPINIST

Pret: 950⁰⁰ RON (fara TVA)

Disponibilitate: Comanda speciala

Descriere

Ham ancorare cu chingi pentru coapse, prindere in 2 puncte – _

Standard: respectă EN 361: 2002, EN 358: 1999 și EN 813: 2008.

Caracteristici tehnice:

Cablu de arestare ideal? pentru lucr?ri industriale, permi?ând ?i munca în suspensie. Este conceput special pentru a facilita mi?carea vertical? pe ?in? sau cablu. Este u?or ?i rapid de pus, ultra-confortabil ?i versatil.

Puncte de fixare - 1 dorsal? spate (A) ?i 1 ancorare sternal? (A / 2) formate din dou? bucle textile pentru sistem de oprire la c?dere, 1 cârlig ventral format din dou? bucle textile la talie pentru acces la frânghie ?i 2 Zaruri laterale pentru pozi?ionarea la locul de munc?.

Adaptabilitate - Umeri, talie ?i partea inferioar? a pantalonilor scurt?i reglabili. Complet deschis, permite filetarea picioarelor pe p?mânt.

Repere - Curelele de talie ?i talie sunt echipate cu catarama automate. 4 mânere hardware pentru cârlige ?i accesorii ?i 2 inele de scule.

Ergonomie - Suport pentru coapse ?i sp?tar pentru centur?. Zaruri laterale pliabile pentru a preveni ciocnirile accidentale.

Conformitate: respect? EN 361: 2002, EN 358: 1999 ?i EN 813: 2008.

Utilizabil de c?tre un utilizator cu o greutate maxim? de 140 kg.

Pentru a desc?rca prospectul produsului, consulta?i fila Anexe

Dimensiune : SL

Greutate : 2,17 kg

Materialul curelei: poliester
Bucla material: O?el
Material pentru zaruri: aluminiu

Utilizare (industrii):

Ø Constructii

Ø Finisaje/Bricolaj

Ø Industria grea

Ø Industria usaoara

Ø Servicii/Logistica

Ø Petrol/Gaz

Ø Industria miniera

Riscuri acoperite:

- Cadere
- Deplasare verticala pe un sistem permanent
- Deplasare lunga verticala sau pe plan inclinat sau pe plan inclinat pentru lucru in pozitionare suspendata
- Deplasare lunga verticala
- Deplasare scurta verticala sau pe plan inclinat (sub 3 m) lunga orizontala pe plan orizontal
- Deplasare
- Deplasare scurta verticala sau pe plan vertical orizontal (sub 3 m)
- Deplasare scurta orizontala (sub 3 m)

- Deplasare lunga cu posibilitate de acrosaj si decrosaj repetitiv
- Pozitionare la locul de munca
- Limitare