# SISTEM PROTECTIE RESPIRATORIE PENTRU SUDORI DRAGER X-PLORE 7300 - UNITATEA DE BAZA

**Pret:** 2900$^{00}$ RON (fara TVA)

**Disponibilitate:** Comanda speciala

**Descriere**

## Sistem de purificare a aerului pentru particule cu aductiune fortata de aer X-plore 7300

Aparatul de respira?ie de purificare a aerului cu ventila?ie asistat? Dräger X-plore® 7300 este conceput în special pentru filtrarea particulelor. Fiind compatibil cu c??tile, vizoarele, ?epcile Dräger X-plore® sau chiar ?i cu m??tile întregi Dräger X-plore® 6000 se poate folosi pentru o gam? larg? de aplica?ii. Neavând rezisten?? la respira?ie asigur? protec?ie mai ales la aplica?iile cu durat? mare. Dräger X-plore 7300 este sigur datorit? sistemului inteligent de avertizare care avertizeaz? utilizatorul prin semnal vizual ?i acustic chiar ?i despre cel mai mic pericol poten?ial cum ar fi terminarea bateriei reînc?rcabile, sfâr?itul duratei de via?? a filtrului, cre?terea rezisten?ei sau mic?orarea fluxului de aer. Bateria reînc?rcabil? asigur? o durat? de func?ionare pân? la 15 ore.

Aparatul de respira?ie de purificarea aerului cu ventila?ie asistat? Dräger X-plore® 7300 combin? construc?ia ergonomic?, confortul ridicat la purtare ?i greutatea extrem de mic?. Tehnologia ?i caracteristicile de care ave?i nevoie – f?r? greutate.

Avantajele dvs. pe scurt:

- Protec?ie împotriva particulelor (filtru de particule P3)
- Greutate mic? incluzând filtrul ?i bateria reînc?rcabil?: 900 g

- Compatibil cu toate c??tile, vizoarele, ?epcile Dräger X-plore ?i cu m??tile întregi Dräger X-plore® 6000
- Sistem de avertizare acustic? ?i vizual? la terminarea bateriei, sc?derea fluxului de aer ?i saturarea filtrului
- Flux reglabil de aer

Bateria reînc?rcabil? asigur? o durat? de func?ionare pân? la 15 ore

Domeniu de utilizare:

- prelucrari mecanice (sablare, polizare, slefuire etc.)
- prelucrari lemn
- diverse tipuri de sudura
- industria farmaceutica.

DATE TEHNICE

| | |
|---|---|
| Descriere | Sistem de purificare a aerului pentru par<br>fortata de aer X-plore 7300 |
| Aprobari | EN 12941 |
| Debit de aer | 140-210 L/min<br><br>pemite setarea in functie de necesitati |
| Acumulator | NiMH 4,8 V/ 4,5 Ah<br><br>Redresor individual cu protectie la supra |
| Greutate (inlcusiv filtru si acumulator) | 900 g |
| Clasa filtrului | TH PSL |
| | |

| | |
|---|---|
| Perioada de operare acumulator | 8 h( in functie de debitul de aer) |
| Alarma de avertizare in caz de:<br>- filtrul este la finalul perioadei de utilizare;<br>- grad de incarcare mic  acumulator;<br>- rezistenta la inspir creste si debitul de aer scade; | Acustica si optica |
| Monitorizare parametrilor | - filtrul este la finalul perioadei de utilizar<br>- grad de incarcare mic  acumulator; |

**Aparatul de respira?ie de purificare a aerului cu ventila?ie asistat? Dräger X-plore® 7300**

TH =turbo hood

M3 = P3

PSL = particule solide lichide

În func?ie de aplica?ia dvs. pute?i compila individual un set din aceste componente (OPTIONALE) la comanda separata: