

Stingator cu CO2 tip G20 - Avizat IGSU

Pret: 6200^{00} RON (fara TVA)
Pret cu TVA (21%): 7.502,00 RON

Disponibilitate: Comanda speciala

Descriere

Stingator G20 cu dioxid de carbon.

Acest stingator G20 este destinat dotarii spatiilor de birouri, spatiilor comerciale, halelor indistriale precum si a benzinariilor.

Se verifica anul in ateliere autorizate IGSU.

Date tehnice stingator G20 :

Fabricat conform EN 1866-1

Focar de stingere : 233 B

Agent de stingere : CO2

Temperatura de lucru : -30°C + 60°C

Presiune de lucru : 60 Bar

Incarcatura nominala : 20 Kg

Volum cilindru : 27 Litri

Timp de descarcare : 31 Secunde

Distanta de refulare : 5 Metri

Presiune de testare cilindu : 250 Bar

Material cilindru : 34Cr Mo4

Vopsit electrostatic RAL 3000

Masa totala : 70 Kg

Safetytotal.ro comercializeaza stingatoare cu pulbere, stingatoare cu spuma si stingatoare cu CO2 certificate conform OMAI 88/2012.

Alegerea stingatoarelor:

Stingatoarele se aleg in functie de natura materialelor ce pot constitui un focar de incendiu. Amintim principalele focare de incendiu :

Focar de tip A – Materiale solide in special lemn, hartie, materiale textile, paie, cauciuc, etc.

Focar de tip B – Materiale lichide in special produse petroliere, uleiuri, vopseluri, alcool, etc.

Focar de tip C – Gaze in special metan, etan, propan, butant, hidrogen, etc.

Focar de tip D – Metale alcaline in special potasiu, sodiu, magneziu, etc.

Focar de tip E – Instalatii electric, camere de server, motoare electrice, panouri electrice, etc.