

Stingator cu CO2 tip G5 - Avizat IGSU

Pret: 840^{00} RON (fara TVA)
Pret cu TVA (21%): 1.016,40 RON

Disponibilitate: Comanda speciala

Descriere

Descriere

Stingatorul portativ tip G, este destinat stingerii inceputurilor de incendii in urmatoarele cazuri:
- incendii de lichide sau de solide lichefiabile – clasa B de incendiu;
- incendii de gaze – clasa C de incendiu;
- incendii la echipamentele electrice sub tensiune – clasa E de incendiu.

Stingatorul portativ cu CO2 se compune din:
- corp monobloc executat din otel cu continut scazut in carbon protejat prin vopsire cu vopsea rezistenta pentru toate conditiile climaterice;
- sistem evacuare alcatuit din con difuzor cu duza de evacuare;
- robinet executat din alama, cu parghie de declansare, membrana de siguranta ce declanseaza la aprox. 200 bar si inel de siguranta din alama cu sigiliu;
- presiunea de lucru: 60 bar la 20 °C;
- presiunea de testare: 250 bar;
- presiunea de spargere: 450 bar;
- focar : 70B ;
- tip agent de stingere: CO2;
- temperatura de functionare: - 30°C ÷ + 60°C;
- dispozitiv de refulare: con difuzor cu duza de evacuare;

Specificatii

CARACTERISTICI GENERALE

Tip produs	Extinctor
Tip extinctor	G5
Agent	Dioxid de carbon
Clasa de incendiu	B C E
Tip focar	70B
Presiune de testare	250 bar
Presiune de lucru	60 bar

DIMENSIUNI

Cantitate agent	5 Kg