

Stingator cu CO2 tip G60 - Avizat IGSU

Pret: 11800^{00} RON (fara TVA)
Pret cu TVA (21%): 14.278,00 RON

Disponibilitate: Comanda speciala

Descriere

Stingator G60 cu dioxid de carbon. Garantie recipient 10 ani. Valabilitatea agentului de stingere nelimitata.

Stingator G60 cu dioxid de carbon. Acest stingator G60 este destinat dotarii spatiilor de birouri, spatiilor comerciale, halelor indistriale precum si a benzinariilor.

Se verifica anul in ateliere autorizate IGSU.

Date tehnice stingator G60 :

Fabricat conform EN 1866-1

Focar de stingere : 233 B

Agent de stingere : CO2

Temperatura de lucru : -30°C + 60°C

Presiune de lucru : 60 Bar

Incarcatura nominala : 60 Kg

Volum cilindru : 80 Litri

Timp de descarcare : 66 Secunde

Distanta de refulare : 5 Metri

Presiune de testare cilindu : 250 Bar

Material cilindru : 34Cr Mo4

Vopsit electrostatic RAL 3000

Masa totala : 165 Kg

Safetytotal.ro comercializeaza stingatoare cu pulbere, stingatoare cu spuma si stingatoare cu CO2 certificate conform OMAI 88/2012.

Alegerea stingatoarelor:

Stingatoarele se aleg in functie de natura materialelor ce pot constitui un focar de incendiu. Amintim principalele focare de incendiu :

Focar de tip A – Materiale solide in special lemn, hartie, materiale textile, paie, cauciuc, etc.

Focar de tip B – Materiale lichide in special produse petroliere, uleiuri, vopseluri, alcool, etc.

Focar de tip C – Gaze in special metan, etan, propan, butant, hidrogen, etc.

Focar de tip D – Metale alcaline in special potasiu, sodiu, magneziu, etc.

Focar de tip E – Instalatii electric, camere de server, motoare electrice, panouri electrice, etc.