

Stingator cu pulbere P100 - avizat IGSU

Pret: 5400^{00} RON (fara TVA)
Pret cu TVA (21%): 6.534,00 RON

Disponibilitate: Comanda speciala

Descriere

STINGATOARE CU PULBERE – P100

Utilizare:

Ideal pentru medii cu risc de incendiu mixte și potrivit în special pentru lichide inflamabile, depozitare de gaze lichefiate și uleiuri de încălzire. Potrivit pentru industrie, garaje, ateliere de lucru, etc

Caracteristici:

Stingatorul este fabricat in conformitate cu SR EN 3

Utilizare multipla

Usor de folosit

Recipient rezistent la coroziune

Echipat cu furtun de refulare de cauciuc, cu teava de refulare cu robinet

Date Tehnice

Cod produs:	**StingatorP100**
Tip	**Stingator cu pulbere tip ABC-E40%**
Capacitate / Greutate	**100 Kg / 126 Kg**
Focar minim	**A / III BC**
Lungimea jetului	**>6 metri**
Durata de descarcare	**50 secunde**
Presiune (20°C)	**14-16 bar**
Interval de temperatură (°C)	**-30 la +60**
EN 1866	**DA**

Stingătoarele cu pulbere sunt potrivite în special pentru medii cu risc de incendiu mixt. Ele sunt de asemenea potrivite pentru riscuri produse de gaz metan, propan, hidrogen, gaz natural, etc

** **