



Stingator cu pulbere P50 - avizat IGSU

Pret: 3200⁰⁰ RON (fara TVA)

Disponibilitate: Comanda speciala

Descriere

STINGATOARE CU PULBERE – P50

Utilizare:

Ideal pentru medii cu risc de incendiu mixte și potrivit în special pentru lichide inflamabile, depozitare de gaze lichefiate și uleiuri de încălzire. Potrivit pentru industrie, garaje, ateliere de lucru, etc

Caracteristici:

Stingatorul este fabricat in conformitate cu EN 1866

Utilizare multipla

Usor de folosit

Recipient rezistent la coroziune

Echipat cu furtun de refulare de cauciuc, cu teava de refulare cu robinet

Date Tehnice

Cod produs:

StingatorP50

Tip	Stingator cu pulbere tip ABC-E
Capacitate / Greutate	50 Kg / 76 Kg
Focar minim	A / II BC
Lungimea jetului	>6 metri
Durata de descarcare	50 secunde
Presiune (20° C)	14-16 bar
Interval de temperatură (° C)	-30 la +60
EN 1866	DA

Stingătoarele cu pulbere sunt potrivite în special pentru medii cu risc de incendiu mixt. Ele sunt de asemenea potrivite pentru riscuri produse de gaz metan, propan, hidrogen, gaz natural, etc