

## Stingator cu pulbere tip P12 - avizat IGSU



**Pret:** 600<sup>00</sup> RON (fara TVA)

**Disponibilitate:** Comanda speciala

### Descriere

## STINGATOARE CU PULBERE TIP P12

### Descriere

**Stingator 12 kg** cu pulbere ABC si cu ceas P12 Ce 55A/233B/C -30/+60grade

Stingatoarele cu pulbere presurizata se utilizeaza la stingerea inceputurilor de incendii cu focare de tip A B sau C in spatii inchise sau deschise: autoturisme magazii depozite etc. sau asupra echipamentelor electrice de maxim 1000 V. In functie de spatiul deservit se utilizeaza stingatoare de capacitati adecvate.

Destinatie: Pentru incendii de materiale solide a caror ardere are loc sub forma de jar: lemn hartie ardere etc. Lichide inflamabile: benzina motorina uleiuri grasimi vopsele etc. Gaze . Metale inflamabile: sodiu potasiu magneziu etc.

- **Stingator extingtor 12 kg**
- Tip: P12 BETA
- Clasa de stingere : ABC
- Agent : Pulbere
- Tip de pulbere : HJ ABC 40 Powder
- Greutate pulbere : 12 kg
- Toleranta pulbere : +/- 0 24kg
- **Rata : 55A/233B/C**
- Temperatura limita de lucru : -30°C +60°C
- Greutatea cilindrului : 3.6 kg
- Greutate totala : 15.6kg

- Volumul cilindrului : 12.8 L
- Presiunea de lucru la 20°C : 14 bar
- Toleranta : +/- 0.5 bar
- Cartus de gaz : Nitrogen N2
- Presiunea de testare : 30 bar
- Norme : EN3
- Dimensiunea cilindrului : 429 mm x 160 mm
- Valabilitate stingator 5 ani . Apoi trebuie verificat si incarcat .
- Utilizare pentru tensiune mai mica de 1000 V
- Tineti stingatorul la minim 1 metru
- Trebuie verificat si incarcat dupa orice utilizare .

-