

Stingator cu pulbere tip P12 - avizat IGSU

Pret: 600^{00} RON (fara TVA)
Pret cu TVA (21%): 726,00 RON

Disponibilitate: Comanda speciala

Descriere

STINGATOARE CU PULBERE TIP P12

Descriere

Stingator 12 kg cu pulbere ABC si cu ceas P12 Ce 55A/233B/C -30/+60grade

Stingatoarele cu pulbere presurizata se utilizeaza la stingerea inceputurilor de incendii cu focare de tip A B sau C in spatii inchise sau deschise: autoturisme magazii depozite etc. sau asupra echipamentelor electrice de maxim 1000 V. In functie de spatiul deservit se utilizeaza stingatoare de capacitati adecvate.

Destinatie:Pentru incendii de materiale solide a caror ardere are loc sub forma de jar: lemn hartie ardere etc. Lichide inflamabile: benzina motorina uleiuri grasimi vopsele etc. Gaze . Metale inflamabile: sodiu potasiu magneziu etc.

- **Stingator extinctor 12 kg**
- Tip: P12 BETA
- Clasa de stingere : ABC
- Agent : Pulbere
- Tip de pulbere : HJ ABC 40 Powder
- Greutate pulbere : 12 kg
- Toleranta pulbere : +/- 0 24kg
- **Rata : 55A/233B/C**
- Temperatura limita de lucru : -30ºC +60ºC
- Greutatea cilindrului : 3.6 kg
- Greutate totala : 15.6kg

- Volumul cilindrului : 12.8 L
- Presiunea de lucru la 20°C : 14 bar
- Toleranta : +/- 0 5bar
- Cartus de gaz : Nitrogen N2
- Presiunea de testare : 30bar
- Norme : EN3
- Dimesiunea cilindrului : 429mm x 160 mm
- Valabilitate stingator 5 ani . Apoi trebuie verificat si incarcat .
- Utilizare pentru tensiune mai mica de 1000 V
- Tineti stingatorul la minim 1 metru
- Trebuie verificat si incarcat dupa orice utilizare .

-