

Stingator cu pulbere tip P9 - avizat IGSU

Pret: 520^{00} RON (fara TVA)
Pret cu TVA (21%): 629,20 RON

Disponibilitate: Comanda speciala

Descriere

STINGATOARE CU PULBERE TIP P9

Utilizare:

Ideal pentru medii cu risc de incendiu mixte și potrivit în special pentru lichide inflamabile, depozitare de gaze lichefiate și uleiuri de încălzire. Potrivit pentru industrie, garaje, ateliere de lucru, etc

Caracteristici:

Stingatorul este fabricat in conformitate cu SR EN 3

Utilizare multipla

Usor de folosit

Recipient rezistent la coroziune

Baza de protectie din plastic

Date Tehnice

Cod produs:	StingatorP9

Tip	Stingator cu pulbere tip ABC-E
Capacitate / Greutate	9 Kg / 14 Kg
Focar minim	34A / 144BC
Lungimea jetului	>5 metri
Durata de descarcare	15 secunde
Presiune (20°C)	14-16 bar
Interval de temperatură (°C)	-30 la +60
SR EN 3	DA

Stingătoarele cu pulbere sunt potrivite în special pentru medii cu risc de incendiu mixt. Ele sunt de asemenea potrivite pentru riscuri produse de gaz metan, propan, hidrogen, gaz natural, etc