



Stingator cu spuma SM100 - avizat IGSU

Pret: 4930⁰⁰ RON (fara TVA)

Disponibilitate: Comanda speciala

Descriere

STINGATOARE CU SPUMA MECANICA – SM100

Utilizare:

Ideal pentru spitale, supermarketuri, hoteluri, restaurante, magazine de haine, unitati industriale, birouri, centrale telefonice, etc

Caracteristici:

Stingatorul este fabricat in conformitate cu SR EN 3

Captuseala polietilena interna

Baza de protectie din plastic

Recipient rezistent la coroziune

Echipat cu furtun de refulare din cauciuc lung de 4 m si cu teava de refulare cu robinet

Date Tehnice

Cod produs:

StingatorSM100

Tip

Stingator cu spuma mecanica

Capacitate

100 litri

Inaltime

760 mm

Diametru

195 mm

Greutate totala

126 Kilograme

Lungimea jetului

>7 metri

Durata de descarcare

15 secunde

Presiune (20°C)

12 bar

Interval de temperatură (°C)

0 la +60

SR EN 3

DA

Stingatoarele cu spuma mecanica sunt ideale pentru stingerea incendiilor de clasa A si B. Aceste stingatoare sunt potrivite in lupta cu incendiile de materiale provocatoare de jar (lemn , hartie , textile , etc.) , precum si cu lichidele inflamabile (petrol, uleiuri, vopsele, etc.). Formeaza un strat de spuma deasupra focului care are rolul de stinge incendiul, de a reduce fumul si de a raci suprafata incendiata.